

10.5 cm Haubitze 46 L 22 (10.5 cm Hb 46 L 22)

Einsatzbereich:	Artillerie
Fabrikationsperiode:	1946
Hersteller:	Eidg. Konstruktionswerkstätte Thun (K+W)
Kaliber:	10.5 cm
Rohr:	L 22 x 10.5 cm = 2310 mm ohne Mündungsbremse, konstanter Rechtsdrall $7^{\circ} = 25.6$ Kal
Rücklauf:	hydraulisch, variabel nach Elevation u Ladung
Munition:	Stahlgranate Rauchbrandgranate Nebelgranate Beleuchtungsgeschoss
Reichweite:	11'600 m
Ladungen:	1 - 6
Feuergeschwindigkeit:	10 Schuss/min
Elevationsbereich:	Untere und obere Winkelgruppen
Gewicht fahrbereit:	2'270 kg (mit Hilfsprotze, Tarnausrüstung, Blache)
Gewicht feuerbereit:	2'100 kg (mit Tarnausrüstung)
Besatzung:	1 Geschützfürher und 6 Kanoniere
Länge:	6.25 m fahrbereit, 5.45 m in Feuerstellung
Breite:	1,88 m
Höhe:	1.87 m
Geschichte des Einzelobjekts:	Geschütz im Jahre 2011 von der Zentralstelle Historisches Armeematerial (ZSHAM) an die MHSZ übergeben