

## **7.5 cm Motor-Gebirgskanone 1938 (7.5 cm Mot Geb Kan 38 L 22)**

Einsatzbereich:	Artillerie
Fabrikationsperiode:	1938
Hersteller:	Eidg. Konstruktionswerkstätte Thun
Lizenz:	Bofors, Schweden
Kaliber:	7.5 cm
Rohrlänge:	1650 mm (22 Kaliber)
Verschlosssystem:	Keilverschluss mit Schubkurbel
Munition:	Stahlgranaten mit Doppelzünder Rauchgranaten Spitzgranaten mit Momentanzünder
Reichweite:	Stahlgranaten 8'700 m, Spitzgranaten 10'000 m
Ladungen:	1 - 5
Feuergeschwindigkeit:	20 Schuss/min
Anfangsgeschwindigkeit:	172 - 480 m/sec
Gewicht feuerbereit:	906 kg
Besatzung:	1 Geschützchef und 5 Kanoniere
Anzahl beschaffte Geschütze:	56
Geschichte des Einzelobjekts:	Das Geschütz stand jahrelang als Blickfang vor dem Kommandogebäude des Festungswachtkorps in Goldau im Wettergeschehen. Von der MHSZ unter Leitung von Hausi Schlegel in 400 Arbeitsstunden restauriert und konserviert. Der Verschluss lässt sich aber trotz allen Bemühungen nicht mehr bewegen.