

Entpannungspanzer 65/88 (Entp Pz 65/88)

Einsatzbereich:	In Panzerbataillonen und Panzerhaubitzen- abteilungen für Bergung, Reparatur- und Kranarbeiten, Erdverschiebungen
Fabrikationsperiode:	ab 1965
Hersteller:	Eidg. Konstruktionswerkstätten Thun
Besatzung:	5 Mann, Kommandant, Fahrer, Beobachter, 2 Mechaniker
Bewaffnung:	Maschinengewehr 51/71 4 Nebelwerfer 87, 7.6 cm
Gefechtsgewicht:	39 t
Antrieb:	MB 837, 8-Zylinder, 29'900 cm ³ 660 PS / 485 kW
Hilfsmotor:	4-Zylinder, 38 PS, für Generator, Antrieb für Hydraulikpumpe und Hauptgenerator, Hilfsstarten und Notantrieb
Geschwindigkeit:	55 km/h
Treibstoffvorrat:	905 l Diesel
Fahrbereich Strasse/Gelände:	350 km
Fahrbereich Gelände:	9 h
Steigfähigkeit:	70 %
Kletterfähigkeit:	0.75 m
Überschreitfähigkeit:	2.6 m
Wadfähigkeit:	1.1 m
Länge:	7.6 m
Breite:	3.15 m
Höhe:	2.97 m, 3.25 m über Mg 51/71
Spezialitäten:	Kran 15 t bei 3m, Hubhöhe 5.1 m, Hauptwinde Zugkraft 25 t, Dreifachseilzug Zugkraft 75 t, Hauptwinde Seil 120 m, Hilfswinde Seil 240 m, Dozerblatt
Geschichte des Einzelobjekts:	Panzer im Jahre 2010 von der Zentralstelle Historisches Armeematerial (ZSHAM) an die MHSZ übergeben